

# Teerentferner HAPO-16129

**HAPO-16129** ist ein lösemittel basierendes Produkt zum schnellen und gründlichen Entfernen von Teer, Asphaltresten, Harzen, Schmutz und Fahrzeugwachsen sowie Schmierfett u.ä. von Karosserieteilen, Fahrzeugen und Maschinen. Neben seinem starken Lösevermögen, besitzt **HAPO-16129** emulgierende Eigenschaften, so dass er einfach von den behandelten Oberflächen abgespült werden kann.

## Chemische/Physikalische Daten:

Dichte	ca. 0,82 g/ml (20°C)
Flammpunkt	45 °C
Vb F	A II
6efStoffVO	Gesundheitsschädlich, Umweltgefährlich

## Anwendung:

**HAPO-16129** hat durch seine optimierte Zusammenstellung von Lösemitteln und Emulgatoren ein gutes Reinigungs- und Emulgiervermögen und wird verwendet um o.g. Stoffe und Verunreinigungen zu entfernen. **HAPO-16129** wird manuell eingesetzt. Das Produkt mittels Sprayer oder eines getränkten Lappens auf die Oberfläche auftragen. Nach kurzer Einwirkzeit die Verschmutzung mit einem Lappen oder Schwamm aufnehmen. Reste mit Wasser abspülen. Spülwasser nicht in die Kanalisation gelangen lassen !

## Lieferform:

10-ltr.-Kanister  
30-ltr.-Kanister

## Schutzvorschriften

Ausführliche Hinweise zum persönlichen Schutz sowie zu Maßnahmen bei Unfällen sind unserem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Art.-Nr.: 16129

**Signalwort**  
Gefahr



### **Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:**

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, < 2% Aromaten, Xylol (Isomerenmischung), Orange, sweet, ext., Isotridecanol, ethoxyliert (7-14 EO)

### **Gefahrenhinweise**

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H373 Kann das zentrale Nervensystem, die Nieren und die Leber schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

### **Sicherheitshinweise**

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P261 Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P331 KEIN Erbrechen herbeiführen.

P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.

Die Angaben dieses Merkblattes entsprechen unseren besten gegenwärtigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie erfolgen informationshalber, für die Einhaltung der genannten Vorschriften etc. haftet nach Gefahrübergang ausschließlich der Empfänger der Produkte. Angesichts der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte werden durch die vorstehenden Angaben weder bestimmte Eigenschaften zugesichert noch kann die Eignung der Produkte für bestimmte Einsatzzwecke hergeleitet werden. Für die vertragsgerechte Qualität unserer Produkte leisten wir Gewähr im Umfang unserer AGB. Gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen.

**hapotec Ltd., Kuckumer Quellenweg 19, 41812 Erkelenz/Germany**

**Phone +49-2164-95044-26 Fax +49-2164-95044-27**

**[hapotec@web.de](mailto:hapotec@web.de) [www.hapotec-reinigungstechnik.de](http://www.hapotec-reinigungstechnik.de)**