

Industrieentkalker HAPO-Oxy-S

Spezialkonzentrat für die Entfernung von Kalk und Urinstein
im gewerblichen Bereich

HAPO-Oxy-S ist:

- ▶ sicher in der Anwendung
- ▶ äußerst schnell und Wirkungsvoll
- ▶ hochkonzentriert

Kalk, Korrosionsprodukte, Staub-, Kalkseifen-, Fett-, Urinstein-, und andere mineralische Ablagerungen wie Rost uvm, werden schnell und zuverlässig aufgelöst.
Hochwirksame Inhibitoren verhindern sicher einen Angriff auf gesunde Metallflächen (außer Zink) während der Reinigung.
Milde, schwach saure Stoffe in Verbindung mit hochaktiven Tensiden, reinigen schonend und doch gründlich. Verpilzungen werden zurückgedrängt bzw. vermieden.

HAPO-Oxy-S wird eingesetzt zur Reinigung von Heißwassergeräten, Industrieanlagen, verunreinigte Fliesenböden, Urinale und Industrieböden.

Nach Neutralisation biologisch abbaubar nach OECD-Richtlinie.

Einsatzbereich:

HAPO-Oxy-S verwendet man zur Reinigung von extrem verkalkten Duschen, WC's, Toilettenräumen, Duschräume, Schwimmbäder, gefliesten Räumen z.B. in Brauereien, in der fleischverarbeitenden Industrie.

Anwendung:

HAPO-Oxy-S ist hochkonzentriert und sollte je nach Verkalkung vor der Anwendung 1:5 bis 1:20 mit Wasser verdünnt werden.
Bei sehr starker Verkalkung, kann **HAPO-Oxy-S** auch 1:2 ohne Bedenken angewendet werden.

Hinweis: Nicht auf empfindlichen Flächen wie Marmor, Zink o.ä. anwenden!
Gründlich mit kaltem Wasser nachspülen, bei hochwertigen Armaturen und Kunststoffwannen und -becken, vorher Material an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit prüfen!

Gefahrenpiktogramme und Signalwort

ACHTUNG!



Gefahrenhinweise:

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise:

P260 Dampf nicht einatmen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301+ P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Enthält: Ameisensäure

Art.Nr.: 1011-10S / pH-Wert: 0-1

Die Angaben dieses Merkblattes entsprechen unseren besten gegenwärtigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie erfolgen informationshalber, für die Einhaltung der genannten Vorschriften etc. haftet nach Gefahrübergang ausschließlich der Empfänger der Produkte. Angesichts der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte werden durch die vorstehenden Angaben weder bestimmte Eigenschaften zugesichert noch kann die Eignung der Produkte für bestimmte Einsatzzwecke hergeleitet werden. Für die vertragsgerechte Qualität unserer Produkte leisten wir Gewähr im Umfang unserer AGB. Gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen.